

HAWK Scheinwerferhalter-Set HONDA XL 700 V
HAWK Light Mount Set HONDA XL 700 V

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6 **9,6 Nm**

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

SW-MOTEC products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTEC takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6 **9,6 Nm**

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

1 Anbaublech
Mounting Bracket

NSW.01.004.002 00

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

schwarz/black

M6 x 60 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

4 Drehteil
Turned Part

NSW.01.004.003 00

Anzahl/ Pcs. 2

3 Distanzbuchse
Spacer

Da:18 Di:6,4 h:38

Anzahl/ Pcs. 2

INFORMATION

Demontieren Sie vor Montage des HAWK Scheinwerferhalter-Sets das Windschild. Entfernen Sie anschließend die in der Zeichnung gezeigte Seitenverkleidung auf beiden Seiten des Fahrzeugs. Anschließend kann das HAWK Scheinwerferhalter-Set wie gezeigt montiert werden.

Before mounting the HAWK Light Mount Set, detach the windshild and the side cover (shown in the drawing) on both sides of the vehicle. Then attach the HAWK Light Mount Set as shown.

